



Live
without
Limits

A woman with short dark hair, wearing a light grey hoodie and dark pants, is seated in a black Quickie wheelchair. She is looking off to the side, towards a large, ornate building with many spires, likely a cathedral or church, in the background. The scene is set outdoors on a paved surface, and the lighting suggests it might be late afternoon or early morning, with a warm, golden glow. The wheelchair has large black wheels with red accents on the rims and a smaller front wheel. The woman's hands are on the controls of the wheelchair.



LIVE
WITHOUT
LIMITS



Sê livre. Sê independente. Vive a vida.
Quickie não põe limites à tua mobilidade.

Porque mobilidade e qualidade de vida são a mesma palavra (porque entendemos mobilidade e qualidade de vida como sinónimos). Porque as limitações do teu corpo não são as limitações dos teus desejos. As cadeiras eléctricas Quickie são um produto de elevada tecnologia para uma vida activa.

Tu controlas a tua vida.



Sê i

* A autonomia foi calculada sob condições de ensaio. O peso, o terreno e o tempo podem variar estes dados.

Tolerância de Fábrica: +/- 2 cm



Q700-UP F Sedeo Ergo

Q700-UP M Sedeo Ergo

Tração	Tração Dianteira	Tração Central
Assento	SEDEO ERGO com bipedestação	SEDEO ERGO com bipedestação
Armação	Rígida (não dobrável)	Rígida (não dobrável)
Velocidade	10 km/h (6, 8 e 13 km/h opcionais)	10 km/h (6, 8 e 13 km/h opcionais)
Baterias (2 unidades)	80 Amp (60 Amp opcionais)	80 Amp (60 Amp opcionais)
Autonomia máx.*	35 km	35 km
Largura de assento	40 a 50 cm, ajustável	40 a 50 cm, ajustável
Profundidade do assento	40 a 54 cm, ajustável	40 a 54 cm, ajustável
Altura do assento	45 a 48 cm	45 a 48 cm
Altura do encosto	51 a 61 cm	51 a 61 cm
Altura dos apoios de braços	-	-
Basculação de assento	Basculação eléctrica: -10° a 22°	Basculação eléctrica: -10° a 22°
Reclinação (ângulo) de encosto	Eléctrica: -5° a 85° (180 mm antifrição)	Eléctrica: -5° a 85° (180 mm antifrição)
Largura total	Desde 64 cm	Desde 62 cm
Longitude total (com apoios de pés.)	134 cm	De 110 a 119 cm
Raio de giro	73,5 cm	56 a 63 cm
Ângulo de segurança máx	8°	10°
Passeios máx	7 cm	10 cm
Peso da cadeira	Desde 175 kg	Desde 175 kg
Peso máx. utilizador (incl. cargas adicionais)	120 kg	120 kg
Electrónica	Comando de controlo R-Net Advanced com visor a cores de série. Opções: controlos especiais, écran Omni, infra-vermelhos, bluetooth...	Comando de controlo R-Net Advanced com visor a cores de série. Opções: controlos especiais, écran Omni, infra-vermelhos, bluetooth...

ivre. Sê independente



Q700 F Sedeo Ergo



Q700 M Sedeo Ergo



Q700 R Sedeo Ergo

Tração Dianteira	Tração Central	Tração Traseira
SEDEO ERGO multiposições	SEDEO ERGO multiposições	SEDEO ERGO multiposições
Rígida (não dobrável)	Rígida (não dobrável)	Rígida (não dobrável)
10 km/h (6, 8 e 13 km/h opcionais)	10 km/h (6, 8 e 13 km/h opcionais)	10 km/h (6, 8 e 13 km/h opcionais)
80 Amp (60 Amp opcionais)	80 Amp (60 Amp opcionais)	80 Amp (60 Amp opcionais)
35 km	35 km	35 km
40 a 56 cm, ajustável	40 a 56 cm, ajustável	40 a 56 cm, ajustável
40 a 56 cm, ajustável	40 a 56 cm, ajustável	40 a 56 cm, ajustável
43 a 48 cm	43 a 48 cm	43 a 48 cm
51 a 61 cm	51 a 61 cm	51 a 61 cm
24 a 34 cm	24 a 34 cm	24 a 34 cm
Basculação eléctrica: 0° a 50°	Basculação eléctrica: 0° a 50°	Basculação eléctrica: 0° a 50°
Eléctrica: -5° a 85° (180 mm antifrição)	Eléctrica: -5° a 85° (180 mm antifrição)	Eléctrica: -5° a 85° (180 mm antifrição)
Desde 64 cm	Desde 62 cm	Desde 64 cm
134 cm	De 110 a 119 cm	De 118 a 137 cm
73,5 cm	56 a 63 cm	95 cm
8°	10°	10°
7 cm	10 cm	8 cm (10 cm com trepa-passeios)
Desde 165 kg	Desde 165 kg	Desde 165 kg
160 kg	160 kg	160 kg

Comando de controlo R-Net Advanced com visor a cores de série.
Opções: controlos especiais, écran Omni, infra-vermelhos, bluetooth...

Comando de controlo R-Net Advanced com visor a cores de série.
Opções: controlos especiais, écran Omni, infra-vermelhos, bluetooth...

Comando de controlo R-Net Advanced com visor a cores de série.
Opções: controlos especiais, écran Omni, infra-vermelhos, bluetooth...



Tu con

* A autonomia foi calculada sob condições de ensaio. O peso, o terreno e o tempo podem variar estes dados.



Tolerância de Fábrica: +/- 2 cm



	Q700 F Sedeo Pro	Q700 M Sedeo Pro	Q700 R Sedeo Pro
Tração	Tração Dianteira	Tração Central	Tração Traseira
Assento	SEDEO PRO multiajustável	SEDEO PRO multiajustável	SEDEO PRO multiajustável
Armação	Rígida (não dobrável)	Rígida (não dobrável)	Rígida (não dobrável)
Velocidade	10 km/h (6, 8 e 13 km/h opcionais)	10 km/h (6, 8 e 13 km/h opcionais)	10 km/h (6, 8 e 13 km/h opcionais)
Baterias (2 unidades)	80 Amp (60 Amp opcionais)	80 Amp (60 Amp opcionais)	80 Amp (60 Amp opcionais)
Autonomia máx.*	35 km	35 km	35 km
Largura de assento	38 a 56 cm, ajustável	38 a 56 cm, ajustável	38 a 56 cm, ajustável
Profundidade do assento	40 a 56 cm, ajustável	40 a 56 cm, ajustável	40 a 56 cm, ajustável
Altura do assento	41,5 a 49 cm	41,5 a 49 cm	41,5 a 49 cm
Altura do encosto	44 a 62 cm	44 a 62 cm	44 a 62 cm
Altura dos apoios de braços		-	-
Basculação de assento	Manual: 0º a 9º (eléctrica opcional)	Manual: 0º a 9º (eléctrica opcional)	Manual: 0º a 9º (eléctrica opcional)
Reclinação de encosto	Eléctrica: 0º a 60º (100 mm antifrição)	Eléctrica: 0º a 60º (100 mm antifrição)	Eléctrica: 0º a 60º (100 mm antifrição)
Largura total	Desde 64 cm	Desde 62 cm	Desde 64 cm
Longitude total (com ap.pés)	134 cm	De 110 a 119 cm	De 118 a 137 cm
Raio de giro	73,5 cm	56 a 63 cm	95 cm
Ângulo de segurança máx	8º	10º	10º
Passeios máx	7 cm	10 cm	8 cm (10 cm com trepa-passeios)
Peso da cadeira	Desde 165 kg	Desde 165 kg	Desde 165 kg
Peso máx. utilizador (incl. cargas adicionais)	160 kg	160 kg	160 kg
Electrónica	Comando de controlo R-Net Advanced com visor a cores de série. VR2 opcional. Opções: controlos especiais, écran Omni, infra-vermelhos, bluetooth...	Comando de controlo R-Net Advanced com visor a cores de série. VR2 opcional. Opções: controlos especiais, écran Omni, infra-vermelhos, bluetooth...	Comando de controlo R-Net Advanced com visor a cores de série. VR2 opcional. Opções: controlos especiais, écran Omni, infra-vermelhos, bluetooth...

Controlas a tua vida



Q500 F Sedeo Pro



Q500 M Sedeo Pro



Q500 R Sedeo Pro

Tração Dianteira

SEDEO PRO multiajustável

Rígida (não dobrável)

10 km/h (6, 8 e 13 km/h opcionais)

80 Amp (50 e 60 Amp opcionais)

35 km

38 a 56 cm, ajustável

40 a 56 cm, ajustável

41,5 a 49 cm

44 a 62 cm

-

Manual: 0° a 9° (elétrica opcional)

Manual: 0° a 40° (elétrica opcional)

Desde 64 cm

Máx. 134 cm

73,5 cm

8°

7 cm

Desde 133 kg

160 kg

Tração Central

SEDEO PRO multiajustável

Rígida (não dobrável)

10 km/h (6, 8 e 13 km/h opcionais)

80 Amp (50 e 60 Amp opcionais)

35 km

38 a 56 cm, ajustável

40 a 56 cm, ajustável

41,5 a 49 cm

44 a 62 cm

-

Manual: 0° a 9° (elétrica opcional)

Manual: 0° a 40° (elétrica opcional)

61 a 62 cm

Máx. 128 cm

56 a 63 cm

8°

10 cm

Desde 130 kg

160 kg

Tração Traseira

SEDEO PRO multiajustável

Rígida (não dobrável)

10 km/h (6, 8 e 13 km/h opcionais)

80 Amp (50 e 60 Amp opcionais)

35 km

38 a 56 cm, ajustável

40 a 56 cm, ajustável

41,5 a 49 cm

44 a 62 cm

-

Manual: 0° a 9° (elétrica opcional)

Manual: 0° a 40° (elétrica opcional)

Desde 64 cm

Máx. 118 cm

95 cm

10°

8 cm (10 cm com trepa-passeios)

Desde 133 kg

160 kg

Comando de controlo R-Net com visor a cores LCD de série. VR2 opcional. Opções: controlos especiais, écran Omni, infra-vermelhos, bluetooth...

Comando de controlo R-Net com visor a cores LCD de série. VR2 opcional. Opções: controlos especiais, écran Omni, infra-vermelhos, bluetooth...

Comando de controlo R-Net com visor a cores LCD de série. VR2 opcional. Opções: controlos especiais, écran Omni, infra-vermelhos, bluetooth...



* A autonomia foi calculada sob condições de ensaio. O peso, o terreno e o tempo podem variar estes dados.

Tolerância de Fábrica: +/- 2 cm



Q400 F Sedeo Lite

Q400 M Sedeo Lite

	Tração Dianteira	Tração Central
Tração	Tração Dianteira	Tração Central
Assento	SEDEO LITE ajustável	SEDEO LITE ajustável
Armação	Rígida (não dobrável)	Rígida (não dobrável)
Velocidade	6 km/h (8 e 10 km/h opcionais)	6 km/h (8 e 10 km/h opcionais)
Baterías (2 unidades)	60 Amp (50 e 80 Amp opcionais)	60 Amp (50 e 80 Amp opcionais)
Autonomia máx.*	32, 5 km	32, 5 km
Largura de assento	38,5 a 51 cm, ajustável	38,5 a 51 cm, ajustável
Profundidade do assento	41 a 56 cm, ajustável	41 a 56 cm, ajustável
Altura do assento	41,5 a 49 cm	41,5 a 49 cm
Altura do encosto	46 a 51 cm	46 a 51 cm
Altura dos apoios de braços	-	-
Basculação de assento	Manual: 0° a 9° [eléctrica opcional]	Manual: 0° a 9° [eléctrica opcional]
Reclinação (ângulo) de encosto	Manual: -4° a 16° [eléctrica opcional]	Manual: -4° a 16° [eléctrica opcional]
Largura total	Desde 64 cm	61 a 62 cm
Longitude total (com apoios de pés.)	Max. 134 cm	Max. 113 cm
Raio de giro	73,5 cm	56 a 63 cm
Ângulo de segurança máx	8°	8°
Passeios máx	7 cm	10 cm
Peso da cadeira	Desde 130 kg	Desde 130 kg
Peso máx. utilizador (incl. cargas adicionais)	136 kg	136 kg

Electrónica

Comando de controlo VR2 standard, para até 2 opções eléctricas. Opções: Comandos R-Net, controlos especiais, écran Omni, infra-vermelhos, bluetooth...

Comando de controlo VR2 standard, para até 2 opções eléctricas. Opções: Comandos R-Net, controlos especiais, écran Omni, infra-vermelhos, bluetooth...



Q400 R Sedeo Lite	SALSA M2 MINI	Q200 R
Tração Traseira	Tração Central	Tração Traseira
SEDEO LITE ajustável	-	-
Rígida (não dobrável)	Rígida (não dobrável)	Rígida (não dobrável)
6 km/h (8 e 10 km/h opcionais)	6 km /h (10 km/h opcional)	10 km/h
60 Amp (50 e 80 Amp opcionais)	41 Amp	55 Amp
32, 5 km	23 km	30 km
38,5 a 51 cm, ajustável	41 a 51cm, ajustável	38 a 54 cm, ajustável
41 a 56 cm, ajustável	41 a 51 cm, ajustável	41 a 51 cm, ajustável
41,5 a 49 cm	43 / 45 / 47 cm (sem módulos)	Desde 45 cm
46 a 51 cm	48,5 cm (ajustável a 46 e 51 cm)	50 / 57 cm
-	22 a 31 cm	22 a 30 cm
Manual: 0° a 9° (eléctrica opcional)	Manual: 0° a 9° (eléctrica opcional)	Manual standard: 0° a 6° (eléctrica opcional)
Manual: -4° a 16° (eléctrica opcional)	Manual: -4° a 16° (eléctrica opcional)	Manual Standard: 0° a 12° (eléctrica opcional)
Desde 64 cm	52 cm (com largura do assento 41 cm)	58 cm
Max. 137 cm	101 cm com apoios de pés central (81 cm sem apoio pés)	107 cm
95 cm	55 cm (com apoios de pés central)	Desde 85 cm
10°	8°	6°
8 cm (10 cm (com trepa-passeios)	7 cm	7 cm (10 cm com trepa-passeios)
Desde 130 kg	Desde 97 kg	Desde 98 kg (com baterias de 55 Amp)
136 kg	140 kg	136 kg
Comando de controlo VR2 standard, para até 2 opções eléctricas. Opções: Comandos R-Net, controlos especiais, écran Omni, infra-vermelhos, bluetooth...	Comando de controlo VR2 standard, para até 2 opções eléctricas, luzes e indicadores. Comando R-Net opcional, para até 6 actuadores, luzes e indicadores.	VR2 / R-Net opcional



* A autonomia foi calculada sob condições de ensaio. O peso, o terreno e o tempo podem variar estes dados.

Tolerância de Fábrica: +/- 2 cm



	TANGO	Q100 R
Tração	Tração Traseira	Tração Traseira
Armação	Rígida (não dobrável)	Rígida (não dobrável)
Velocidade	6 km/h (10 km/h opcional)	6 km/h
Baterías (2 unidades)	50 Amp	55 Amp
Autonomia máx.*	25 km	30 km
Largura de assento	33 / 38 / 43/ 49 cm, ajustável	42 a 54 cm, ajustável
Profundidade do assento	35/ 37.5 / 40 / 42.5 / 45 / 47.5 / 50 cm, ajustável	41 a 51 cm, ajustável
Altura do assento	47 cm (com basculação de 6°)	Desde 45 cm
Altura do encosto	45 / 47.5 / 50 cm	50 cm
Altura dos apoios de braços	27 a 35.5 cm	22 a 30 cm
Basculação de assento	Manual: 0° a 9° (gás ou eléctrica opcional)	Manual standard: 0° a 6°
Reclinação (ângulo) de encosto	Manual: -3° a 30°(gás ou eléctrica opcional)	Manual Standard: 0° a 12°
Largura total	60 cm com rodas de 14" (58 cm com 12")	54 cm
Longitude total (com apoios de pés.))	110 cm	101 cm (97 cm com opção de apoio de pés centrais)
Raio de giro	90 cm	Desde 80 cm
Ângulo de segurança máx	10°	6°
Passeios máx	10 cm (com trepa-passeios)	7 cm (10 cm com trepa-passeios)
Peso da cadeira (baterías standard)	100 kg	Desde 94 kg (com baterias de 55 Amp)
Peso máx. utilizador (incl. cargas adicionais)	125 kg	125 kg
Electrónica	VR2	VR2



HULA

Tração Central

Rígida (não dobrável)

6 km/h (3 km/h opcional)

36 Amp

18 km

41 a 51 cm, ajustável

41 a 51 cm, ajustável

45 / 47,5 cm (com basculação de 3°)

48 cm (ajustável a 45.5 e 50.5 cm)

22 a 31 cm

Manual standard: 0° a 6°

Manual Standard: -4° a 12°

63 cm

97 cm (105 cm app desmontáveis)

57,5 cm

6°

5 cm

82 kg

136 kg

RUMBA

Tração Traseira

Dobrável

6 km/h

50 Amp

25 km

42 / 48 cm

43 cm

50 cm

43 / 46 / 49 cm

18 a 28 cm

n/a

Manual standard: 0° a 30°

58 cm (64 cm com largura máxima de 48 cm e 35 cm dobrada)

107 cm (84 cm sem apoio pés)

85 cm

10°

10 cm (com trepa-passeios)

75 kg

125 kg

F35 R2

Tração Traseira

Dobrável

6 km/h

50 Amp

25 km

43 a 52 cm, ajustável

43 cm

50 cm

42.5 cm

18 a 28 cm

n/a

8°

60 cm

99 cm (74 cm sem apoio pés)

90 cm

10°

10 cm (com trepa-passeios)

73 kg

120 kg

VR2

Comando de controlo VR2 standard, para até 2 opções eléctricas, luzes e indicadores.

VR2 / Pilot + opcional



Os nossos produtos estão em constante processo de melhorias, pelo que a Sunrise Medical reserva-se no direito de alterar o desenho dos mesmos e as especificações indicadas sem aviso prévio.



Sunrise Medical S.L

Polígono Bakiola, 41
48498 Arrankudiaga
Vizcaea, España

Tel: +34 (0) 902 14 24 34
Fax: +34 (0) 94 648 15 75

www.SunriseMedical.pt



Rev.20- Março 2020